


Grupo electrógeno trifásico / Diesel en cabina insonorizada

Modelo: GF-10



ESPECIFICACIONES	Frecuencia (HZ)	50
	Potencia Máxima (KW)	12
	Potencia (KW)	10
	Voltage (V)	380/220
	Factor de Potencia	0.8
	Corriente(A)	18
	Fases	Trifásico – 5 Cables
	Tipo de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (DbA/7m)	75-80DbA
	Capacidad Tanque de Combustible (L)	20
	Rendimiento (Hrs)	5 a 6 horas (Uso Continuo)
	Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (mm)
Peso	Kilogramos	650

GARANTIA DE PUESTA EN MARCHA




Grupo electrógeno trifásico / Diesel en cabina insonorizada

Modelo: GF-20



ESPECIFICACIONES	Frecuencia (HZ)	50
	Potencia Máxima (KW)	22
	Potencia (KW)	20
	Voltage (V)	380/220
	Factor de Potencia	0.8
	Corriente (A)	36
	Fases	Trifásico – 5 Cables
	Tipo de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Dba/7m)	75-80Dba
	Capacidad Tanque de Combustible (L)	42
	Rendimiento (Hrs)	5 a 6 horas (Uso Continuo)
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (mm)	2200x1000x1330
Peso	Kilogramos	795

GARANTIA DE PUESTA EN MARCHA




Grupo electrógeno trifásico / Diesel en cabina insonorizada

Modelo: GF-30



ESPECIFICACIONES	Frecuencia (HZ)	50
	Potencia Máxima (KW) 33KW	33
	Potencia (KW) 30KW	30
	Voltage (V)	380/220
	Factor de Potencia	0.8
	Corriente(A)	54
	Fases	Trifásico – 5 Cables
	Tipo de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Dba/7m)	78-80Dba
	Capacidad Tanque de Combustible (L)	42
	Rendimiento (Hrs)	4 horas (Uso Continuo)
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (mm)	2400x1050x1400
Peso	Kilogramos	983Kg

GARANTIA DE PUESTA EN MARCHA




Grupo electrógeno trifásico / Diesel en cabina insonorizada

MODELO: GF-40



ESPECIFICACIONES	Frecuencia (HZ)	50
	Potencia Máxima (KW)	44
	Potencia (KW)	40
	Voltage (V)	380/220
	Factor de Potencia 0.8	0.8
	Corriente(A) 72	72
	Fases	Trifásico – 5 Cables
	Tipo de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Dba/7m)	75-80Dba
	Capacidad Tanque de Combustible (L)	52L
	Rendimiento (Hrs)	4 horas (Uso Continuo)
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (mm)	2400x1050x1400
Peso	Kilogramos	1.100

GARANTIA DE PUESTA EN MARCHA



Grupo electrógeno trifásico / Diesel en cabina insonorizada

Modelo: GF-50



ESPECIFICACIONES	Frecuencia (HZ)	50
	Potencia Máxima (KW)	55
	Potencia (KW)	50
	Voltage (V)	380/220
	Factor de Potencia	0.8
	Corriente (A)	90
	Fases	Trifásico – 5 Cables
	Tipo de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (DbA/7m)	75-80DbA
	Capacidad Tanque de Combustible (L)	52
	Rendimiento (Hrs)	8 a 10 horas (Uso Continuo)
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (mm)	2500x1050x1450
Peso	Kilogramos	1.170

GARANTIA DE PUESTA EN MARCHA